

# SikaCim®

Герметизирующая добавка

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкая готовая к применению добавка для бетонов и растворов.



Полиэтиленовый пакет 0,5 л.


## ПРИМЕНЕНИЕ

Для водонепроницаемых бетонов и цементных растворов.  
Для водных резервуаров, бассейнов, бродилен, отстойников.  
Для защиты от почвенной влаги и дождевой воды.  
Для выравнивающих слоев, фасадных штукатурок, стяжек на цоколях.  
Для фундаментов, стен, оснований под покрытия.

## СВОЙСТВА

Уплотняет бетон или раствор путём блокировки пор или капилляров в теле бетона.  
Не влияет на время схватывания и прочность бетона и растворов.  
Редуцирует высолы и замедляет старение материала.  
Предохраняет от повреждений, связанных с замерзанием.  
Продлевает время укладки свежего раствора.

## ИНСТРУМЕНТЫ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


### ФОРМА

Белая жидкость

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### ПЛОТНОСТЬ

1,02 г/см<sup>3</sup>



### ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ

- 1°C

### СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРИДОВ

ниже 1 г/л

### РАСХОД

Пакет /0,5 л/ на мешок цемента / 50 кг/

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое упаковки влить в отмеренное количество воды и смешать с сухими компонентами смеси. Герметизатор **SikaCim** может применяться вместе с другими добавками серии **SikaCim**. В таких случаях необходимо каждую добавку перемешать с частью замесовой воды при последующем добавлении сухих компонентов.

---

УПАКОВКА	Полиэтиленовый пакет 0,5 л. / 12 пакетов в коробке.
ХРАНЕНИЕ	В неповрежденных упаковках допустимый период складирования 12 месяцев. <b>Внимание!</b> Перемороженный материал не пригоден к использованию.
УСЛОВИЯ ТБ	Продукт может вызвать раздражение при длительном контакте с кожей. Следует использовать защитные костюм, перчатки и очки. В случае попадания в глаза незамедлительно прополоскать обильным количеством чистой воды.
ОХРАНА СРЕДЫ	Жидкий продукт может вызвать загрязнение почвы и грунтовых вод. Остатки продукта следует отвердить в массе раствора или бетона, которую затем можно утилизировать как обычные строительные отходы.
ВНИМАНИЕ	Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на способы и условия её применения. Продукт необходимо применять согласно рекомендациям поданным в технической карте. В случае сомнения рекомендуется провести испытания или обратиться в технический отдел <b>Sika</b> .

---

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтвержденные устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.