

Sika MultiBond®

Монтажный клей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный акриловый монтажный клей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для прочного крепления деревянных, керамических, бетонных, гипсовых, пенопластовых, металлических и ПВХ элементов.

На горизонтальные и вертикальные основания с возможностью выравнивания поверхности.

Для применения внутри и снаружи помещений на пористые и непористые основания.



Тюбики 250 мл., 50мл.

СВОЙСТВА

Хорошая адгезия к большинству поверхностей.

Быстрохватывающийся.

Обладает высокой прочностью.

Устойчив к атмосферным воздействиям.

Водостойкий.

Продукт без запаха, не содержит растворителя.

Инструмент



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА

Акриловая дисперсия

ЦВЕТ

Белый

ПЛОТНОСТЬ

1,4 кг/дм³

Время открытого высыхания

Около 15 минут

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+ 5°C до + 40°C

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

-20°C до + 70°C

ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ

24 - 48 ч в зависимости от температуры


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Склеиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, очищенные от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Sika MultiBond® нанести пунктирно или линейно на поверхность либо приклеиваемый материал. Монтируемый материал плотно прижать. Тяжелые предметы требуют дополнительного поддерживающего крепления до

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ



РАСХОД в зависимости от применения

момента полного отверждения клея. Остатки клея стереть, инструменты вымыть водой. В случае более высоких требований рекомендуется использовать продукты **Sika Bond® T2** либо **Sika Flex® 11 FC**.

| | |
|--------------|---|
| УПАКОВКА | Тюбик 250 мл. / 12 тюбиков в коробке/ |
| ХРАНЕНИЕ | 12 месяцев в сухих условиях, при температуре от +5°C до + 25°C |
| УСЛОВИЯ ТБ | Во время работы применять защитные перчатки. Оберегать глаза и кожу. Хранить в местах, недоступных для детей. |
| ОХРАНА СРЕДЫ | Sika MultiBond® не токсичный. Отвердевший под воздействием влаги продукт может быть утилизирован, как синтетическое вещество. |
| Внимание | Производитель гарантирует качество продукта, но не отвечает за способы его применения. Продукт следует использовать согласно с описанием, представленным в технической карте. Работы следует выполнять согласно правилам техники безопасности. В случае сомнений рекомендуется провести собственные испытания, либо связаться с техническим отделом Sika . |

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтвержденные устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.